

WULKAN 2XX

Strumie wody wytwarzany przez dyszę jest niezależny od poziomu wody.
Wytwarzane strumienie załamują się na 3 poziomach.
Wskazane jest zastosowanie na zasilaniu prostowacza strug.



Dane techniczne

TYP	252	254	262	264	272	274	282	284
Ilość strumieni	19	37	19	37	19	37	19	37
Przyłącze	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1 1/4"	1 1/4"
Poziom filtracji	1	1	1,5	1	2,4	1,7	2,4	1,7

TYP	252		254		262		264	
Wysokość fontanny (m)	Zapotrzebowanie na wodę (l/min)	Ciśnienie na dyszy (bar)	Zapotrzebowanie na wodę (l/min)	Ciśnienie na dyszy (bar)	Zapotrzebowanie na wodę (l/min)	Ciśnienie na dyszy (bar)	Zapotrzebowanie na wodę (l/min)	Ciśnienie na dyszy (bar)
0,6	6,0	0,15	10,0	0,17				
1,00	8,0	0,23	13,0	0,23	17,0	0,23	18,0	0,24
1,50	10,0	0,33	17,0	0,36	25,0	0,32	24,0	0,33
2,00					35,0	0,44	33,0	0,45

TYP	272		274		282		284	
Wysokość fontanny (m)	Zapotrzebowanie na wodę (l/min)	Ciśnienie na dyszy (bar)	Zapotrzebowanie na wodę (l/min)	Ciśnienie na dyszy (bar)	Zapotrzebowanie na wodę (l/min)	Ciśnienie na dyszy (bar)	Zapotrzebowanie na wodę (l/min)	Ciśnienie na dyszy (bar)
1,50	62	0,25	65,0	0,29	80,0	0,26	120,0	0,35
2,00	82,0	0,29	84,0	0,35	92,0	0,35	135,0	0,40
3,00	104,0	0,38	106,0	0,43	115,0	0,65	165,0	0,90
4,00					141,0	0,90	190,0	1,15
5,00					176,0	1,26	230,0	1,50
6,00					220,0	1,58	280,0	1,95
8,00					350,0	2,40	445,0	3,10